

Fiche produit – Abri vélos sécurisés GUER DUO



Pourquoi choisir le modèle GUER DUO ?

- ✓ **Double usage sécurisé** Une zone fermée à accès contrôlé (clé, digicode ou badge RFID) pour le stationnement longue durée, associée à une zone ouverte en libre accès pour les usages courts. Une réponse unique à tous les profils d'utilisateurs.
- ✓ **Visibilité et luminosité optimales** Habillage en tôle découpée au motif « galets », pensé pour maximiser la luminosité et permettre d'être vu de l'intérieur comme de l'extérieur. Favorise la surveillance naturelle et limite le vandalisme.
- ✓ **Équipements évolutifs** Arceaux, racks simples ou double étage, supports trottinettes, station de réparation ou de gonflage : chaque zone peut être équipée selon les besoins du site et le nombre d'utilisateurs.
- ✓ **Robustesse durable** Structure en acier avec bardage bas plein, résistante aux vents violents jusqu'à 130 km/h, garantie antirouille 10 ans, peinture et quincaillerie de 2 ans.
- ✓ **Autonomie énergétique** Éclairage autonome alimenté par panneaux photovoltaïques disponible en option.



Caractéristiques

Dimensions (LxlxH)	Base : 5x3x2,3m - Puis déclinable en version standard par multiple de 2,5 ou 3m. Dimensions personnalisées à la demande. Existe en hauteur 3m en cas d'installation de rack double étages.
Structure	Poteaux 100x100mm sur platines réglables – Longeron haut 80x80 mm – Profilés de toit périphérique tôle pliée 2mm Ht. 150mm. Ossature de couverture tube 50x30mm. Évacuation des EP dans les poteaux.
Couverture	Tôle bac acier RAL 9006 ou 7021 sur 2 faces
Habillage	Bardage bas tôle pleine Ht. 500mm. Tôle avec découpe laser, motifs galets / Tôles perforées / Bardage bois / Panneaux grillagés
Finition	Galvanisée et thermolaquée – Ral au choix.
Gestion d'accès	Porte pleine larg. 110cm – Antipanique + poignée et cylindre extérieur (A la demande, poignée avec clavier code mécanique, badge RFID, etc...)
Alim. électrique	Alimentation et éclairage directement sur réseau électrique ou autonome avec kit panneau photovoltaïque. Réglette(s) LED dimensionnée(s) suivant la surface.
Durabilité	Résistance aux vents violents (jusqu'à 130km/h) – Garantie structure 10ans – Peinture et visseries 2 ans.
Prérequis	Pose sur dalle ou plots béton recommandé avec faible déclivité pour évacuation de EP. Pose sur enrobé, nous consulter.

Un projet d'aménagement ?

Nos équipes étudient avec vous
l'implantation la mieux adaptée à
votre site.

[Demander un devis](#)