

Fiche produit – Abri vélos QUADRI



Pourquoi choisir le modèle ORIS ?

- ✓ **Sécurité renforcée** Habillage en panneaux grillagées, qui ferme intégralement l'abri tout en préservant une transparence visuelle et une luminosité, dissuasive contre le vol et le vandalisme. Le bardage bas en tôle pleine évite aux débris volants de rentrer.
- ✓ **Protection intempéries** Toiture bac acier laqué, résistante, qui protège efficacement les vélos, même en usage extérieur intensif.
- ✓ **Dimensions modulable** Déclinable par multiple de 2,5 ou 3m pour s'adapter précisément à vos contraintes de site. Sur-mesure à la demande.
- ✓ **Accès sécurisé et modulable** Porte métallique permettant l'installation de plusieurs systèmes de contrôle (serrure à cylindre, clavier à code mécanique, badge RFID), pour une gestion adaptée à chaque site.
- ✓ **Durabilité éprouvée** Finition galvanisée et thermolaquée, garantie antirouille 10 ans sur structure (hors chocs)



Caractéristiques

Dimensions (Lxlxh)	Base : 3x3x2,3m – Puis déclinable en version standard par multiple de 2,5 ou 3m. Dimensions personnalisés à la demande. Existe également en hauteur 3m en cas d'installation de rack double étage.
Structure	Poteaux 100x100 mm sur platines réglables – Longeron haut 80x80 mm – Profilés de toit tôle pliée 2mm Ht. 150mm. Ossature de couverture. Évacuation des EP dans les poteaux.
Couverture	Tôle bac acier RAL 9006 ou 7021 sur 2 faces.
Habillage	Cloisons grillagées. Bardage bas tôle pleine Ht. 500mm.
Finition	Galvanisée et thermolaquée – Ral au choix.
Gestion d'accès	Porte pleine larg. 110cm – Antipanique + poignée et cylindre extérieur (A la demande, poignée à code mécanique, accès RFID, etc...)
Alim. électrique	Alimentation et éclairage directement sur réseau public ou autonome avec kit panneau photovoltaïque. Réglette(s) LED dimensionnée(s) suivant la surface.
Durabilité	Résistance aux vents violents (jusqu'à 130km/h) – Garantie structure 10ans – Peinture et visseries 2 ans.
Prérequis	Pose sur dalle ou plots béton recommandé avec faible déclivité pour évacuation de EP. Pose sur enrobé, nous consulter.

Un projet d'aménagement ?

Nos équipes étudient avec vous
l'implantation la mieux adaptée à
votre site.

[Demander un devis](#)