

Fiche produit – Abri vélos REFUGE



Pourquoi choisir le modèle REFUGE ?

- ✓ **Intégration paysagère naturelle** Bardage bois claire-voie, apportant une touche naturelle et contemporaine qui favorise l'intégration dans les espaces publics et les sites tertiaires.
- ✓ **Capacité modulable** Dimensions de base 3x3m pour le stationnement de 6 vélos, avec une conception modulaire permettant d'augmenter la capacité sans limite maximale. Une version réhaussée permet l'installation de rack double étages, optimisant l'emprise au sol, et permettant d'augmenter le nombre d'emplacements, idéale pour les zones à forte densité.
- ✓ **Accès sécurisé et modulable** Porte métallique permettant l'installation de plusieurs systèmes de contrôle (serrure à cylindre, clavier à code mécanique, badge RFID), pour une gestion adaptée à chaque site.
- ✓ **Robustesse durable** Structure en acier galvanisé et thermolaqué, résistante aux intempéries et à l'usage intensif, avec une excellente tenue dans le temps.



Caractéristiques

Dimensions (LxPxh)	Base : 3x3x2,3m – Puis déclinable en version standard par multiple de 2,5 ou 3m. Dimensions personnalisés à la demande. Existe également en hauteur 3m en cas d'installation de rack double étage.
Structure	Poteaux 100x100mm sur platines réglables – Longeron haut 80x80 mm – Profilés de toit périphérique tôle pliée 2mm Ht. 150mm. Ossature de couverture tube 50x30mm. Évacuation des EP dans les poteaux.
Couverture	Tôle bac acier RAL 9006 ou 7021 sur 2 faces
Habillage	Bardage bas tôle pleine Ht. 500mm. Haut en bardage bois lame Douglas ou Mélèze en claire-voie. Lames horizontales à la demande.
Finition	Galvanisée et thermolaquée – Ral au choix.
Gestion d'accès	Porte pleine larg. 110cm – Antipanique + poignée et cylindre extérieur (A la demande, poignée avec clavier code mécanique, badge RFID, etc...)
Alim. électrique	Alimentation et éclairage directement sur réseau électrique ou autonome avec kit panneau photovoltaïque. Réglette(s) LED dimensionnée(s) suivant la surface.
Durabilité	Résistance aux vents violents (jusqu'à 130km/h) – Garantie structure 10ans – Peinture et visseries 2 ans.
Prérequis	Pose sur dalle ou plots béton recommandé avec faible déclivité pour évacuation de EP. Pose sur enrobé, nous consulter.

Un projet d'aménagement ?

Nos équipes étudient avec vous
l'implantation la mieux adaptée à
votre site.

[Demander un devis](#)