

Fiche produit – Abri voyageurs ORIGINE



Pourquoi choisir le modèle ORIGINE ?

- ✓ **Solution économique et rationnelle** Conception simple et robuste, pensée pour faciliter le transport, la manutention et la mise en œuvre sur site. Idéale pour les collectivités aux budgets maîtrisés. Installation rapide en entrée de bourg, zone rurale ou périurbaine.
- ✓ **Protection efficace** Bardage fond et couverture en bac acier, parois latérales en polycarbonate 8mm et sous-bassement plein, garantissant un espace d'attente protégé, lisible et sécurisant.
- ✓ **Confort et information** Banc galvanisé intégré et espace dédié à l'affichage des horaires, pour un point d'arrêt fonctionnel adapté aux circuits scolaires et dessertes locales.
- ✓ **Robustesse et durabilité** Structure galvanisée et thermolaquée, résistante aux vents violents jusqu'à 130 km/h, avec une garantie antirouille de 10 ans et une garantie peinture/quincaillerie de 2 ans.



Caractéristiques

Dimensions	Longueur 2500 ou 3000mm Profondeur 1400mm Hauteur 2300mm. Banc acier longueur 1200mm, largeur 300mm.
Structure	Poteau 70x70mm - Ossature tube acier sur platines réglables – Profils de toiture périphérique tôle pliée 2mm – Évacuation des EP sur poteaux AR.
Couverture	Couverture tôle bac acier RAL 9006 sur 2 faces
Habillage	Fond en bac acier RAL 9006 2 faces. Parois latérales bardage bas tôle pleine double face Ht. 500mm + remplissage panneaux polycarbonate ép 8mm.
Accessoires	Panneau signalétique frontal et/ou latéral – Cadre horaire – Bandeau Led.
Finition	Galvanisée et thermolaquée – Ral au choix.
Durabilité	Résistance aux vents violents (jusqu'à 130km/h) – Garantie structure 10ans – Peinture et visseries 2 ans (hors chocs)
Prérequis	Pose sur dalle, plots béton ou directement par scellement.