

Fiche produit – Consigne vélos individuelle MONTFORT




Pourquoi choisir le modèle MONTFORT ?

- ✓ **Sécurisation individuelle renforcée** Box fermé associant une structure acier galvanisé et des visseries inviolables, spécialement pensé pour protéger les vélos et VAE contre le vol et le vandalisme. Porte battante ventilée et cadénassable.
- ✓ **Résistance** Structure en acier galvanisé avec thermolaquage, garantissant une excellente résistance à la corrosion, aux intempéries et à un usage intensif, même en milieu urbain exposé. Garantie anti-rouille 10 ans, peinture et quincaillerie 2 ans
- ✓ **Capacité évolutive** Conception modulaire (module de base 2 x 2 x 1,45m, module intermédiaire disponible) permettant d'implanter un box seul ou en alignement selon la fréquentation du site.
- ✓ **Identité visuelle sur mesure** Gravures personnalisées (logo, motifs vélo), panneaux dibond, affichage sur mesure et large choix de coloris, permettant d'adapter l'abri Montfort à l'identité graphique d'une collectivité ou d'un site touristique.



Plans & dimensions



Caractéristiques

Dimensions (LxPxh)

Base : 1,9x2,1x1,5m – Possibilité d'intégrer plusieurs modules intermédiaires de 0,9m pour obtenir le nombre d'emplacements souhaités sur la même ligne.

Structure

Structure tube carré 60x40x3mm - Pieds réglables - Toiture tôle acier galvanisé - Porte battante aimantée grillagée, à barreaux ou pleine (au choix) - Quincaillerie inox A2 dont vis de toitures inviolables.

Habillage

Habillage latéral en tôle pleine acier galvanisé avec possibilité d'intégrer des logos ou pictogramme vélo par poinçonnage.

Accessoires (inclus)

Patère pour pendre un sac ou un casque – Barre d'accroche fixe à l'intérieur pour sécuriser les deux roues.

Options

Numérotation des portes / Signalétique / modules complémentaires

Finition

Galvanisée et thermolaquée – Ral au choix.

Durabilité

Résistance aux vents violents (jusqu'à 130km/h) – Garantie structure 10ans – Peinture et visseries 2 ans.

Prérequis

Pose sur dalle ou plots béton recommandé avec faible déclivité pour évacuation de EP. Pose sur enrobé, nous consulter.