

Abri vélos sécurisé Oris



L'abri vélo sécurisé **Oris** est conçu pour les collectivités, entreprises et établissements recevant du public recherchant une solution de stationnement fiable et durable.

Sa structure en acier thermolaqué offre une excellente résistance aux intempéries et au vandalisme. Le bardage en tôles perforées assure protection et transparence : il garantit une ventilation naturelle permanente tout en maintenant une visibilité extérieure dissuasive, renforçant ainsi la sécurité des usagers.

Entièrement fermé, ce parking vélos est équipé d'une porte verrouillable (cylindre européen, contrôle d'accès mécanique ou électronique en option) afin de protéger efficacement les vélos contre le vol et les dégradations.

Sa conception modulaire (base 3,00x3x00m) permet d'adapter les dimensions et la capacité selon les besoins : arceaux vélos, supports double étage ou bornes de recharge pour vélos à assistance électrique peuvent être intégrés.

Son design sobre facilite son intégration dans tous types d'environnements (entreprises, établissements scolaires, pôles d'échanges, logements collectifs). Livré prêt à monter sur platines avec ancrage sur dalle béton, l'abri Oris constitue une solution simple et pérenne pour accompagner le développement des mobilités durables.

DIMENSIONS	Dimensions de base : - Partie sécurisée : 3,00 x 3,00 m (autres dimensions à la demande) - Hauteur : 2,40 m.
CONSTRUCTION / STRUCTURE	Poteaux Tube carré 100x100. Traverses hautes tube 80x80. Ossature de couverture en tube 50x30. Habillage périphérique bandeau profil plié Ht. 150mm Bardage bas plein Ht. 500mm double face Pieds réglables. Couverture bac acier 63/100e laqué RAL 9006. Évacuation des EP dans les poteaux. Bloc porte métallique dormant et ouvrant en tube L 50x50mm Fermeture par clé cylindre européen, ventouse électromagnétique ou gâche électrique.
HABILLAGE	Bardage tôles perforées Maximum de luminosité pour être vu de l'intérieur depuis l'extérieur afin d'instaurer un sentiment de sécurité pour les usagers. Bardage bas acier Ht. 500mm afin d'éviter au maximum l'entrée de la pluie, des feuilles mortes et ou autres détritrus volants...
GESTION D'ACCÈS	Accès sécurisé par clés, badge ou carte sans contact
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	<u>Alimentation autonome avec panneaux photovoltaïque</u> Dimensionnement selon les besoins définis
DURABILITÉ	Résistance aux vents violents (< à 130km/h) conditionnée par le choix de l'épaisseur des matériaux. Garantie antirouille pour la structure métallique de 10 ans et de 2 ans pour les peintures et l'ensemble de la quincaillerie (visserie) est en inox.
PRÉ-REQUIS	Pose des abris vélos sur une dalle béton conçue et réalisée par le maître d'ouvrage avec une déclivité faible pour l'évacuation des eaux de pluies.

Autres capacités et projet sur mesure : demander votre devis