

Abri vélos sécurisé Quadri



L'abri vélo sécurisé Quadri est une solution robuste conçue pour les collectivités, entreprises et résidences souhaitant proposer un stationnement vélo protégé et durable.

Sa structure en acier galvanisé et thermolaqué assure résistance et longévité, y compris en environnement exposé. Quadri se distingue par ses cloisons grillagées en panneaux soudés offrant une transparence totale. Cette conception favorise la surveillance naturelle, limite les zones occultées et garantit une ventilation permanente adaptée à un usage quotidien.

L'accès est sécurisé par une porte équipée d'une serrure à cylindre européen, avec possibilité d'intégrer différents systèmes de contrôle d'accès (clé, badge, digicode ou solution connectée). L'aménagement intérieur est modulable : arceaux en U, racks double étage ou supports avec recharge pour vélos électriques.

Son design sobre permet une intégration harmonieuse dans des environnements variés : parkings d'entreprise, établissements scolaires, sites logistiques ou programmes immobiliers. Plusieurs coloris sont disponibles pour s'adapter au contexte architectural.

Livré prêt à monter sur platines avec ancrage sur dalle béton (base 3,00 x 3,00 m), Quadri offre une installation simple et adaptable. Sa modularité permet d'ajuster dimensions et capacité selon les besoins du site.

DIMENSIONS	Dimensions de base : - Partie sécurisée : 3,00 x 3,00 m (autres dimensions à la demande) - Hauteur : 2,40 m.
CONSTRUCTION / STRUCTURE	Poteaux Tube carré 100x100. Traverses hautes tube 80x80. Ossature de couverture en tube 50x30. Habillage périphérique bandeau profil plié Ht. 150mm Bardage bas plein Ht. 500mm double face Pieds réglables. Couverture bac acier 63/100e laqué RAL 9006. Évacuation des EP dans les poteaux. Bloc porte métallique dormant et ouvrant en tube L 50x50mm Fermeture par clé cylindre européen, ventouse électromagnétique ou gâche électrique.
HABILLAGE	Cloisons grillagées Maximum de luminosité pour être vu de l'intérieur depuis l'extérieur afin d'instaurer un sentiment de sécurité pour les usagers. Bardage bas acier Ht. 500mm afin d'éviter au maximum l'entrée de la pluie, des feuilles mortes et ou autres détritrus volants...
GESTION D'ACCÈS	Accès sécurisé par clés, badge ou carte sans contact
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	<u>Alimentation autonome avec panneaux photovoltaïque</u> Dimensionnement selon les besoins définis
DURABILITÉ	Résistance aux vents violents (< à 130km/h) conditionnée par le choix de l'épaisseur des matériaux. Garantie antirouille pour la structure métallique de 10 ans et de 2 ans pour les peintures et l'ensemble de la quincaillerie (visserie) est en inox.
PRÉ-REQUIS	Pose des abris vélos sur une dalle béton conçue et réalisée par le maître d'ouvrage avec une déclivité faible pour l'évacuation des eaux de pluies.

Autres capacités et projet sur mesure : demander votre devis