

Abri vélos sécurisé Refuge



L'**abri vélo Refuge** est une solution sécurisée et modulable pour le stationnement des vélos, à partir de **8 places** et sans limite maximale grâce à sa conception évolutive. Il s'adresse aux collectivités, entreprises, établissements scolaires et sites tertiaires souhaitant proposer un équipement fiable et durable.

Son **design soigné** associe une structure **en acier galvanisé**, avec **finition thermolaquée** (teinte au choix), à un **bardage en bois**, assurant robustesse et intégration harmonieuse dans l'espace public. Simple à installer et à utiliser, l'abri Refuge est conçu pour un usage intensif.

Le modèle standard de **3 × 3 m pour une hauteur de 2,30 m** peut être décliné en différentes dimensions afin d'augmenter la capacité de stationnement. Une version rehaussée permet l'installation de **racks double étage**, optimisant le nombre de places sur un espace au sol réduit.

Plusieurs **solutions de contrôle d'accès** sont disponibles : cylindre européen, badge ou carte sans contact (RFID), ou clavier à code. Un **éclairage autonome par panneaux photovoltaïques** est également proposé en option.

DIMENSIONS	Dimensions de base : • Partie sécurisée : 3,00 x 3,00 m (autres dimensions à la demande) • Hauteur : 2,40 m.
CONSTRUCTION / STRUCTURE	Poteaux Tube carré 100x100. Traverses hautes tube 80x80. Ossature de couverture en tube 50x30. Habillage périphérique bandeau profil plié Ht. 150mm Bardage bas plein Ht. 500mm double face Pieds réglables. Couverture bac acier 63/100e laqué RAL 9006. Évacuation des EP dans les poteaux. Bloc porte métallique dormant et ouvrant en tube L 50x50mm Fermeture par clé cylindre européen, ventouse électromagnétique ou gâche électrique.
HABILLAGE	Bardage bois claire voie 145x22mm Maximum de luminosité pour être vu de l'intérieur depuis l'extérieur afin d'instaurer un sentiment de sécurité pour les usagers . Bardage bas acier Ht. 500mm afin d'éviter au maximum l'entrée de la pluie, des feuilles mortes et ou autres détritits volants...
GESTION D'ACCÈS	Accès sécurisé par clés, badge ou carte sans contact
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	<u>Alimentation autonome avec panneaux photovoltaïque</u> Dimensionnement selon les besoins définis
DURABILITÉ	Résistance aux vents violents (< à 130km/h) conditionnée par le choix de l'épaisseur des matériaux. Garantie antirouille pour la structure métallique de 10 ans et de 2 ans pour les peintures et l'ensemble de la quincaillerie (visserie) est en inox.
PRÉ-REQUIS	Pose des abris vélos sur une dalle béton conçue et réalisée par le maître d'ouvrage avec une déclivité faible pour l'évacuation des eaux de pluies.